

Glass Fiber Cover Steam

Cam Elyafli Buhar



TUBE : EPM RUBBER, RESISTANT TO STEAM UP TO 165°C.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : UP TO 600°C HEAT, STEAM AND WEATHER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER AND GLASS FIBER.
 APPLICATION : FOR GENERAL SATURATED STEAM SERVICES WITH HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENT.



SEELE : EPM GUMMI DAMPFBESTÄNDIG BIS ZU 165°C.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE TEXTILEINLAGEN.
 DECKE : HITZE-, DAMPF-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELLER GUMMI MIT GLASSFASERUMFLECHTUNG.
 ANWENDUNG : ZUM DURCHLEITEN VON DAMPF, BESONDERS HITZEBESTÄNDIG.



SOTTOSTRATO : GOMMA EPM, RESISTENTE AL VAPORE SATURO FINO A 165°C.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA E FIBRA DI VETRO, RESISTENTE ALVAPORE, AL CALORE FINO A 600 °C, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PASSAGGIO DI VAPORE SATURO PER USO INDUSTRIALE GENERALE CON ALTA TEMPERATURA.



ALT KAT : 165°C KADAR DOYMUŞ BUHARA DAYANIKLI EPM KAUÇUK.
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
 ÜST KAT : BUHARA, 600°C SICAKLIĞA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK VE CAM ELYAF.
 KULLANIM YERİ : HER TÜRLÜ BUHAR DEVRELERİNDE VE YÜKSEK İSİLİ ORTAMLARDA.

ID/iç		OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12,7	24	7	102	70	1015	102	436	40-46-61
5/8"	16	30	7	102	70	1015	128	649	40-46-61
3/4"	19	33	7	102	70	1015	152	731	40-46-61
1"	25,4	39,5	7	102	70	1015	203	906	40-46-61
1 1/4"	32	47	7	102	70	1015	256	1196	40-46-61
1 1/2"	38	53	7	102	70	1015	304	1374	40-46-61
1 3/4"	44,5	60	7	102	70	1015	356	1613	40-46-61
2"	50,8	67,5	7	102	70	1015	408	1960	40-46-61
2 1/2"	63,5	81	7	102	70	1015	508	2500	40-46-61
3"	76,2	98	7	102	70	1015	610	3676	40-46-61
4"	101,6	124	7	102	70	1015	813	4931	40-46-61



-20°C / +165°C
 - 4°F / +329°F

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMLAR

ISO 1307

MARKING
 BESCHRIFTUNG
 MARCATURA
 MARKALAMA

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 RENKLER

